



OGi BLOCKBATTERIEN

Bei den Batterien der **saveine** OGi-Serie (ortsgebundene Gitterplatten-Batterien) handelt es sich um geschossene, stationäre Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt. Mit einer Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren, ermöglichen diese Batterien eine konstante Betriebssicherheit für den Einsatz von unterbrechungsfreier Stromversorgung und anderen anspruchsvollen Anwendungsbereichen in der Industrie.

VORTEILE

- Schnelle und komfortable Säurestandkontrolle dank transparentem SAN-Gefäß
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Sehr geringe Selbstentladung (ca. 3 % pro Monat)
- Design-Life: 15 Jahre
- Sowohl für Hochstromentladung als auch für Langzeitentladung geeignet
- Max. Entladetiefe 80 %
- Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 55 °C
- 1000 Zyklen nach IEC 896-1
- Wartungsarm und geschlossen

ANWENDUNG

- Langzeitentladungen (10 Stunden)
- Entladungen kurzer Dauer (wenige Minuten)
- DC-Stromversorgungssysteme
- USV-Systeme
- Industriesysteme
- Notfall-Stromversorgungssysteme
- Motorstart
- PV-Anlagen





ÜBERSICHT

Art. Nummer	Bezeichnung	Spannung/Volt	Kapazität 0.05 (AH)	Kapazität C0.1 (AH)	Kapazität C0.5 (AH)	Kapazität C1 (AH)	Kapazität C3 (AH)	Kapazität C5 (AH)	Kapazität C10 (AH)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
SAN02-30GI75	2V 3 ogi 75	2	19.8	27.3	42.2	49.6	67.5	74.5	80	103	206	420	9.9
SAN02-40GI100	2V 4 ogi 100	2	26.1	36.1	56.1	65.7	89.4	98.5	105	103	206	420	11.1
SAN02-50GI125	2V 5 ogi 125	2	31.7	44.3	69	81.6	111.3	123	135	103	206	420	12.6
SAN02-60GI150	2V 6 ogi 150	2	37.1	52.7	82.5	98.2	133.8	148.5	165	103	206	420	14.4
SAN02-70GI175	2V 7 ogi 175	2	39.6	56.9	91.2	110.7	151.3	167.3	187.2	103	206	420	15.3
SAN02-80GI200	2V 8 ogi 200	2	46.8	67.3	108	130	178.8	197.5	228	103	206	420	17.3
SAN02-90GI225	2V 9 ogi 225	2	52.6	75.5	121.5	145.8	200.7	221.5	254	103	206	420	19.2
SAN02-100GI250	2V 10 ogi 250	2	55.3	80.5	133	161.7	223.5	247	270	124	206	420	21.3
SAN02-110GI275	2V 11 ogi 275	2	60.7	88.5	146	177.6	245.1	271.5	304	145	206	420	22.8
SAN02-120GI300	2V 12 ogi 300	2	66.3	96.5	159.5	194.4	268.2	296	320	145	206	420	25.1
SAN02-240GI600	2V 24 ogi 600	2	140.4	201.9	324	390	536.4	592.5	684	205	272	392	49.8
SAN02-300GI750	2V 30 ogi 750	2	165.9	241.5	399	485.1	670.5	741	810	205	380	392	66.2
SAN02-360GI900	2V 36 ogi 900	2	198.9	289.5	478.5	583.2	804.6	888	960	205	380	392	70.8
SAN06-70GI175	6V 7 ogi 175	6	39.6	56.9	91.2	110.7	151.3	167.3	187.2	272	205	392	46.6
SAN06-80GI200	6V 8 ogi 200	6	46.8	67.3	108	130	178.8	197.5	228	272	205	392	49.8
SAN06-90GI225	6V 9 ogi 225	6	52.6	75.5	121.5	145.8	200.7	221.5	254	380	205	392	63.2
SAN06-100GI250	6V 10 ogi 250	6	55.3	80.5	133	161.7	223.5	247	270	380	205	392	66.2
SAN06-110GI275	6V 11 ogi 275	6	60.7	88.5	146	177.6	245.1	271.5	304	380	205	392	68.3
SAN06-120GI300	6V 12 ogi 300	6	66.3	96.5	159.5	194.4	268.2	296	320	380	205	392	70.8
SAN12-10GI25	12V 1 ogi 25	12	6.7	9.2	14.3	16.8	22.5	25.5	29	272	205	392	35.0
SAN12-20GI50	12V 2 ogi 50	12	13.1	18	28	32.8	44.7	49.5	55	272	205	392	41.2
SAN12-30GI75	12V 3 ogi 75	12	19.8	27.3	42.2	49.6	67.5	74.5	80	272	205	392	47.0
SAN12-40GI100	12V 4 ogi 100	12	26.1	36.1	56.1	65.7	89.4	98.5	105	272	205	392	54.1
SAN12-50GI125	12V 5 ogi 125	12	31.7	44.3	69	81.6	111.3	123	135	380	205	392	68.9
SAN12-60GI150	12V 6 ogi 150	12	37.1	52.7	82.5	98.2	133.8	148.5	165	380	205	392	75.3

